

ЧОРНІ ДИМОХОДИ

ПРАЙС ПРОДУКЦІЇ

- вуглецева сталь, товщиною 2 мм
- термостійка емаль чорного кольору
- робоча температура до 600 °C

WWW.VERSIA-LUX.COM





Труба

Базова пряма секція димохідної системи для відведення димових газів від опалювальних приладів.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Труба 1м	1198	1230	1386	1495	1608	1675	1856	2107
Труба 0,5м	710	810	820	844	867	956	1257	1375
Труба 0,25м	561	620	655	690	745	830	1006	1138



Труба з ревізією

Пряма секція з ревізійним люком для контролю та очищення внутрішньої частини димоходу без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Труба 1м, з ревізією	1438	1476	1664	1794	1930	2010	2228	2529
Труба 0,5м, з ревізією	852	972	984	1013	1041	1148	1509	1650
Труба 0,25м, з ревізією	674	744	786	828	894	996	1208	1366



Труба антиконденсаційна

Пряма секція з антиконденсаційним з'єднувальним вузлом, що спрямовує конденсат усередину труби та дає змогу монтувати димохідну систему за схемою «по конденсату».

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Труба антиконденсаційна 1м, з ревізією	1558	1599	1802	1944	2091	2178	2413	2740
Труба антиконденсаційна 0,5м, з ревізією	923	1053	1066	1098	1128	1243	1635	1788



Труба антиконденсаційна з ревізією та регулятором тяги

Пряма секція з антиконденсаційним з'єднувальним вузлом. Оснащена регулятором тяги для ручного регулювання потоку димових газів та сервісним люком для контролю й очищення внутрішньої частини димоходу без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Труба 1м	2977	3065	3284	3415	3634	3853	4203	4772
Труба 0,5м	2408	2539	2715	2846	3021	3196	3502	3984



Труба-радіатор

Енергоефективний елемент з ребристою теплообмінною поверхнею, що забезпечує додатковий обігрів приміщення за принципом конвекції, використовуючи тепло димових газів.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Труба-радіатор 1м	3154	3227	3496	3571	3621	3680	4527	4940
Труба-радіатор 0,5м	1513	1733	1787	1821	1861	1948	2263	2470



Коліно 45°

Зміна напрямку димоходу під кутом 45°.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 45°	746	766	833	905	925	971	1102	1236



Коліно 45° з ревізією

Зміна напрямку димоходу під кутом 45°. Оснащене ревізійним люком для контролю та очищення внутрішньої частини димоходу без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 45° з ревізією	1007	1051	1095	1117	1139	1226	1358	1445



Коліно 90°

Зміна напрямку димоходу під кутом 90°.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 90°	964	988	1026	1051	1095	1139	1314	1401



Коліно 90° з ревізією

Зміна напрямку димоходу під кутом 90°. Оснащене ревізійним люком для контролю та очищення внутрішньої частини димоходу без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 90° з ревізією	1139	1154	1182	1226	1286	1358	1445	1532



Коліно 90° з ревізією та регулятором тяги

Зміна напрямку димоходу під кутом 90°. Оснащене регулятором тяги для ручного регулювання потоку димових газів та ревізійним люком для контролю й очищення внутрішньої частини димоходу без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150
Коліно 90° з ревізією та регулятором тяги	3573	3678	3941



Коліно 0-45° поворотне

Зміна напрямку димоходу під кутом від 0 до 45°. Сегментна конструкція забезпечує точне налаштування кута відхилення під час монтажу, зберігаючи герметичність з'єднань.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 0-45° поворотне	628	731	850	875	920	982	1202	1357



Коліно 0-90° поворотне з ревізією

Зміна напрямку димоходу під кутом від 0 до 90°. Сегментна конструкція забезпечує точне налаштування кута відхилення під час монтажу, зберігаючи герметичність з'єднань. Оснащене ревізійним люком для контролю й очищення внутрішньої частини без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 0-90° поворотне з ревізією	1180	1275	1390	1455	1480	1495	1751	1926



Коліно 0-90° поворотне з ревізіями 4-х сегментне

Зміна напрямку димоходу. Чотирисегментна конструкція забезпечує точне налаштування кута відхилення та осевого зміщення під час монтажу, адаптується до будь-якої конфігурації, зберігаючи герметичність з'єднань. Оснащене двома ревізійними люками для контролю й очищення внутрішньої частини без демонтажу.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Коліно 0-90° поворотне з ревізіями 4-х сегментне	1455	1473	1523	1578	1593	1933	2132	2351



Трійник 45°

Приєднання додаткового каналу або опалювального приладу до димохідної системи під кутом 45°. Забезпечує кращу аеродинаміку потоку димових газів і менший опір порівняно з трійником 90°.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Трійник 45°	1514	1626	1718	1823	1931	2044	2845	3108



Трійник 90°

Приєднання додаткового каналу або опалювального приладу до димохідної системи під кутом 90°.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Трійник 90°	1443	1505	1535	1586	1610	1656	2451	2670



Перехід

З'єднання елементів різного діаметра або підключення опалювального приладу до димоходу.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Перехід	810	876	920	993	1007	1139	1225	1313



Перехід антиконденсаційний плюсовий

Підключення опалювального приладу до димоходу. Антиконденсаційний з'єднувальний вузол спрямовує конденсат усередину труби, запобігаючи його витоку назовні, та дає змогу монтувати димохідну систему за схемою «по конденсату».

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Перехід антиконденсаційний плюсовий	876	892	920	1005	1029	1139	1225	1269



Вставка стінова

Безпечний прохід димохідної труби крізь стіну. Конструкція з подвійною стінкою компенсує температурні деформації та запобігає перегріву стіни.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Вставка стінова	687	735	847	903	1019	1136	1260	1455



Вставка стельова з квадратною пластиною

Безпечний прохід димоходу крізь стелю. Конструкція з подвійною стінкою компенсує температурні деформації труби та запобігає перегріву стелі. Декоративна пластина надає завершений, естетичний вигляд.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160
Вставка стельова з квадратною пластиною	2028	2102	2145	2277



Вставка стельова з круглою пластиною

Безпечний прохід димоходу крізь стелю. Конструкція з подвійною стінкою компенсує температурні деформації труби та запобігає перегріву стелі. Декоративна пластина надає завершений, естетичний вигляд.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160
Вставка стельова з круглою пластиною	1533	1664	1751	1883



Заглушка

Герметичне закриття кінців димохідних труб і невикористаних відгалужень.

Діаметр $\varnothing$, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Заглушка	657	701	745	767	788	876	964	1051



Регулятор тяги

Ручне регулювання потоку димових газів у димохідній системі.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160
Регулятор тяги	911	929	938	977



Регулятор тяги з подовженою ручкою

Ручне регулювання потоку димових газів у димохідній системі.

Оснащений подовженою ручкою для зручного керування при встановленні регулятора в місцях з обмеженим доступом

Діаметр Ø, мм	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Регулятор тяги з подовженою ручкою	1063	1154	1400	1532



Ручка змінна до регулятора тяги

Запасна частина для заміни пошкодженої або втраченої ручки регулятора тяги.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Ручка змінна до регулятора тяги	274	279	282	294	319	347	420	460



Ручка подовжена змінна до регулятора тяги

Запасна частина для заміни пошкодженої або втраченої ручки регулятора тяги. Подовжена форма для зручного керування у місцях з обмеженим доступом.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Ручка подовжена змінна до регулятора тяги	365	372	376	391	426	462	560	613



Хомут змінний для поворотного коліна

Запасна частина для заміни пошкодженого або втраченого хомути для поворотних колін. Забезпечує надійну фіксацію сегментів і герметичність з'єднань.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Хомут змінний для поворотного коліна	150	156	159	159	168	177	183	192



Розета 90°

Декоративний елемент для оформлення місця проходу димохідної труби крізь стіну під кутом 90°.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Розета 90°	162	171	186	201	215	240	293	312



Розета 45°

Декоративний елемент для оформлення місця проходу димохідної труби крізь стіну під кутом 45°.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250
Розета 45°	211	223	242	262	280	312	381	406



Розета з пружиною

Декоративний елемент для оформлення місця проходу димохідної труби крізь стіну. Вбудована пружина забезпечує надійну фіксацію на трубі без додаткового кріплення до стіни.

Діаметр Ø, мм	Ø120	Ø130	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220
Розета з пружиною	219	263	285	307	329	351	394



Ущільнювач для заглушки ревізії

Запасна частина для заміни пошкодженого або втраченого ущільнювача заглушки ревізії поворотного коліна.

Діаметр Ø, мм	Ø120-250
Ущільнювач для заглушки ревізії чорних димохідних елементів	100

Чорні димоходи Versia-Lux — інженерна естетика нового покоління

Одностінні димоходи з чорної сталі Versia-Lux створені для підключення камінів, камінних топків, опалювальних печей та інших твердопаливних приладів до основної димохідної системи всередині приміщення. Це рішення для задач, коли димохід має бути не лише надійним, а й естетичним — особливо при відкритому монтажі, де він стає помітною частиною інтер'єру.

У такому просторі димохід не ховається, а працює як архітектурна лінія: формує камінну зону, підкреслює вертикаль, та підтримує композицію кімнати. Це елемент, який працює разом із камінною топкою, меблями, висотою стелі, кольором стін і загальною стилістикою дому.

Лофт потребує характеру. Скандинавський стиль — чистоти й візуальної легкості. У барнхаусі димохід підтримує архітектурну графіку, а в мінімалістичному просторі додає чіткості та завершеності. У кожному з цих напрямків чорні труби Versia-Lux виглядають по-особливому.

Чому варто обрати димоходи Versia-Lux

● Трендовий дизайн. Монолітна естетика

Кожен елемент продуманий до дрібниць — від базових прямих труб, труб-радіаторів та сегментних регульованих колін до готового вузла підключення з ревізією та регулятором тяги в одному корпусі. Цілісний, монолітний вигляд забезпечує естетичну довершеність готової конструкції — без зайвих деталей.

● Інженерна точність. Безпека без компромісів

Високу точність і стабільну якість кожного виробу забезпечила потужна технологічна база — інноваційні автоматизовані виробничі лінії з технологіями лазерної різки та роботизованого лазерного зварювання. Увесь асортимент продукції відповідає стандартам EN 1856-1 та EN 1856-2 і має маркування CE — знак відповідності вимогам ЄС. Усі виробничі та управлінські процеси підприємства відповідають міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

● Товстостінна сталь. Міцність із запасом

Елементи димохідної системи Versia-Lux для камінів виготовлені з вуглецевої сталі товщиною 2 мм. Така конструкція забезпечує необхідний запас міцності для надійної та безпечної роботи опалювальної системи протягом багатьох років.

● Термостійке покриття. Стійкий чорний колір

Поверхня елементів покривається термостійкою емаллю чорного кольору Senotherm®, яка витримує температуру до 600 °C та не дає різкого запаху під час першого розпалювання. Таке покриття захищає метал від корозії, формує глибоку матову текстуру та зберігає естетичний вигляд упродовж усього строку експлуатації.

● Швидкий монтаж. Модульність

Система універсальних модулів дає змогу адаптувати димохід під задум проєкту, а не навпаки. Легкий монтаж за принципом «труба в трубу» не потребує додаткових кріплень чи хомутів. Результат — швидко, акуратно, професійно.

Для обслуговування димоходу без демонтажу передбачені елементи зі сервісним люком — ревзією. Рекомендується регулярний огляд та очищення внутрішньої частини системи для підтримання стабільної тяги та безпечної експлуатації.

Фахівці Versia-Lux безкоштовно допоможуть скласти систему, підібрати необхідні елементи та правильний діаметр димоходу для стабільної, безпечної й ефективної роботи.

Versia-Lux має розвинену дилерську мережу в Україні та постійно розширює свою присутність на міжнародному рівні, об'єднуючи всіх, хто розуміє стратегічні можливості та відчуває пульс ринку. Співпрацюючи з нами, ви отримуєте не лише продукт, а й доступ до маркетингових інструментів, інженерної підтримки і партнерського середовища, яке формує майбутнє ринку.

[illegible]



Виробництво
Кривий Ріг, Versia-Lux
 вул. Спокійна, 15
www.versia-lux.com
 +38 (096) 700 03 33

Київ, Тріо-Трейд
 вул. Новокосятинівська, 9
www.shop.versia-lux.com
 +38 (067) 329 05 57

Вінниця, Термопрактик
 пров. Цегельний, 2
 +38 (067) 430 45 51

Чернігів, ВПК-Сервіс
 просп. Перемоги, 119А
 +38 (093) 545 39 90
info@vpkservice.com.ua

Львів, ТеплоКрам
 вул. Ак. Лазаренка, 6Б
www.teploqram.com.ua
 +38 (050) 433 90 23

Чернівці, Вусінох
 вул. Калинівська, 13В
 +38 (050) 649 19 83
andriydzhoza@gmail.com
bukinox@gmail.com

Івано-Франківськ, ТеплоКрам
 вул. Галицька, 105
www.teploqram.com.ua
 +38 (068) 233 99 39

Тернопіль, Versia-Lux
 вул. В. Стуса, 9
 +38 (067) 000 15 99

Одеса, АкваРесурс Південь
 вул. Житомирська, 116
www.dogan.com.ua
 +38 (067) 553 09 80
doganbaza@gmail.com

Харків, Фаворит плюс 2015
 вул. Різдва, 33
www.heat-lux.com
 +38 (099) 070 53 27
 +38 (067) 530 55 99
ivanovdmsr1@gmail.com

Шепетівка, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Залізнична, 81
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (097) 475 85 88
novograd.mag@gmail.com

Звягель, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Вокзальна, 8
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (096) 912 55 07
novograd.mag@gmail.com

Ємільчине, ФОП Дубовий Д.Я.
 вул. Шевченка, 6
www.dubovoy.uaprom.net
 +38 (096) 912 55 07
novograd.mag@gmail.com

Кропивницький, Котел Plus
 вул. В.Чорновола, 2В
 +38 (067) 887 84 68
 +38 (050) 982 05 44
kotelplus.kr@gmail.com

Мукачеве, Технокарпати
 вул. Кооперативна, 4Б
 +38 (097) 504 70 00

Миколаїв
 +38 (067) 553 09 80
doganbaza@gmail.com

Дніпро, Димоходи
 вул. Яскрава, 1
 +38 (067) 630 77 47
kukes@i.ua

Рівне, Зевс
 вул. Гет. Сагайдачного, 8
 +38 (067) 587 76 23
 +38 (096) 403 61 97
rovnozevs2003@gmail.com

Луцьк, Димохід
 вул. Конякіна, 24А
 +38 (066) 700 87 78
 +38 (098) 700 87 78
sitrikov-58@ukr.net

Вінниця
 вул. Ватутіна, 9
doganbaza@gmail.com
 +38 (096) 028 51 68

Долина, ТеплоКрам
 вул. Обліски, 3Б
 +38 (096) 003 99 39
 +38 (099) 003 99 39
info@teploqram.com.ua

Тересва, СантехнікА
 вул. Європейська, 16А
 +38 (067) 106 64 67
soninko202009@i.ua

Воловець, Технокарпати
 вул. Карпатська, 154А
 +38 (067) 322 36 86

Також продукція представлена у всеукраїнських мережах будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та «Нова Лінія»



- з 2009 року ТОВ «Версія-Люкс» працює за стандартом управління якістю ISO 9001. Це дає впевненість нашим клієнтам та партнерам, що звернувшись до нас вони отримають якісну послугу;
 - протягом останніх років ТОВ «Версія-Люкс» визнається лідером своєї галузі серед підприємств України;
 - в 2014 році в європейській лабораторії підтверджено відповідність продукції ТОВ «Версія-Люкс» вимогам якості стандарту EN 1856-1 «Димові труби. Вимоги до металевих димових труб» та отримано право експортувати димоходи до країн Європейського Союзу.